

# FÜHRUNGSDRÄHTE

## Führungsdrähte

### – Mit PTFE Überzug



- Ø – FP-I / Ein Ende flexibel (gerade)
- Ø – FP-I-J / Ein Ende flexibel (J-Spitze)

## Führungsdrähte

### – PU extrudiert / hydrophil



- Ø – FPUH-I-J / Ein Ende flexibel (J-Spitze)
- Ø – FPUH-I / Ein Ende flexibel (gerade)

## Konstruktion

Der Führungsdraht besteht aus einem NiTi-Kerndraht, eingeschlossen in einem extrudierten PU-Mantel oder aufgeschrumpften PTFE-Schlauch. Die Oberfläche weist hydrophile oder hydrophobe Eigenschaften auf. PU extrudierte Drähte sind auf der gesamten Länge gut röntgensichtbar. PTFE überzogene Drähte haben eine 5 cm lange, röntgensichtbare Spitze.

## Kundenwünsche

Neben unseren Standards fertigen wir auch Führungsdrähte nach Ihren Vorgaben und Wünschen.

## Erläuterungen

- Ø Nenndurchmesser: Standard 0,035 inch, andere auf Anfrage
- F einseitig flexibel
- FF zweiseitig flexibel

## Beschichtungen

- PU Polyurethan
- P PTFE
- H Hydrophil
- I Länge in cm: 50, 60, 65, 70, 75, 80, 100, 125, 150, 180, 300, 400, 460; andere auf Anfrage
- J J-Spitze: Standard 60°, andere auf Anfrage

Toleranzen: Länge +/- 5 mm  
Durchmesser: +0/-0,03 mm

# ZUBEHÖR

Als Zubehör gibt es einen Dispenser, hierzu gehören der Schlauch und die Clipse. Dieser kann weitere Details beinhalten wie einen Spülansatz (Luer) oder eine Einführhilfe.



700703 Einführhilfe



700757 Einführhilfe



700707 Luer



700754 Luer



700751 Torquer

